

衍生产品 NT78-LE-A



检测量程	-30~85℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传 1 次可续航 1 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 500 米以上楼内覆盖 5-10 层
产品特点	内置传感器, 适合医用冰箱阴凉柜等冷链场景

衍生产品 NT78-LI-D



检测量程	-30~125℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传 1 次可续航 1 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 3-5 层
产品特点	不锈钢探针, 适合发酵罐烟草粮食物料堆测温

衍生产品 NT78-LE-B10



检测量程	-30~125℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传 1 次可续航 1 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 500 米以上楼内覆盖 5-10 层
产品特点	探头外置后通用性更强, 且温度感应变化更快

衍生产品 NT78-LE-E10



检测量程	-30~125℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传 1 次可续航 1 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 500 米以上楼内覆盖 5-10 层
产品特点	适合桥梁基墩、水库大坝等大体积混凝土测温

衍生产品 NT78-LE-C10



检测量程	-30~125℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传 1 次可续航 1 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 500 米以上楼内覆盖 5-10 层
产品特点	相比 NT78-LE-A/B10/E10, 参数设置更方便

衍生产品 NT78-LE-F10+



检测量程	-30~125℃ (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	8500mAh (每 300S 上传 1 次续航 3 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 500 米以上楼内覆盖 5-10 层
产品特点	大电池长续航, 适合电机等金属表面测温