

衍生产品 HT78-LE-D



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	3500mAh(每 300S 上传一次可持续航 1 年以上)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	结构小巧, 适合医用冰箱、药品阴凉柜

衍生产品 HT78-LE-S



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	8500mAh (每 300S 上传一次续航 3 年左右)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	大电池长续航, 适合冷库酒店商场等环境测温

衍生产品 HT78-LE-C10



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	3500mAh (每 300S 上传一次续航 1 年以上)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	引线塑料探头, 适合通风管道、温湿度大棚等

衍生产品 HT78-LE-S10+



检测量程	-40~125°C& 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	8500mAh (每 300S 上传一次续航 3 年左右)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	引线金属探头, 大电池长续航, 烟草食品烘箱

衍生产品 HT78-LE-C10+



检测量程	-40~125°C& 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	3500mAh (每 300S 上传一次续航 1 年以上)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	引线金属探头, 烟草食品烘箱

衍生产品 HT78-LE-F



检测量程	-40~125°C& 0~99.9% (精度<±0.3°C& 4%)
内置电池	8500mAh (每 300S 上传一次续航 3 年左右)
传输距离	外置天线 室外大于 500 米, 楼内覆盖 5-10 层
典型应用	大电池长续航, 适合烟花厂、化工等防爆领域