

衍生产品 NT59-LI-A



检测量程	-30~85°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可续航 3 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 100 米以上, 楼内覆盖 1-2 层
产品特点	内置传感器, 适合医用冰箱阴凉柜等冷链场景

衍生产品 NT59-LI-D



检测量程	-30~125°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可续航 3 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 100 米以上, 楼内覆盖 1-2 层
产品特点	不锈钢探针, 适合发酵罐烟草粮食物料堆测温

衍生产品 NT59-LI-B10



检测量程	-30~125°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可续航 3 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 100 米以上, 楼内覆盖 1-2 层
产品特点	探头外置后通用性更强, 且温度感应变化更快

衍生产品 NT59-LE-C10+



检测量程	-30~125°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	8500mAh (每 180S 上传 1 次续航 8 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
产品特点	大电池长续航, 适合水箱、水产养殖等

衍生产品 NT59-LI-C10



检测量程	-30~125°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可续航 3 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 100 米以上, 楼内覆盖 1-2 层
产品特点	相比 NT59-LI-B10, 传感器支持拔插替换

衍生产品 NT59-LE-F10+



检测量程	-30~125°C (测量精度 小于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
内置电池	8500mAh (每 180S 上传 1 次续航 8 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
产品特点	大电池长续航, 适合电机等金属表面测温