

### 衍生产品 HT59-LI-A



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可持续 3 年以上)
传输距离	内置天线, 室外 100 米以上, 楼内覆盖 1-2 层
典型应用	结构小巧, 适合医用冰箱、药品阴凉柜

### 衍生产品 HT59-LE-S



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	8500mAh (每 180S 上传 1 次续航 8 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
典型应用	大电池长续航, 适合仓库酒店商场等环境测温

### 衍生产品 HT59-LE-C10



检测量程	-40~85°C & 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可持续 3 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
典型应用	引线塑料探头通用性强, 通风管道、农业大棚

### 衍生产品 HT59-LE-S10



检测量程	-40~85°C& 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	8500mAh (每 180S 上传 1 次续航 8 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
典型应用	大电池长续航, 通风管道、农业大棚、养殖

### 衍生产品 HT59-LE-C10+



检测量程	-40~125°C& 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	3500mAh(每 180S 上传 1 次可持续 3 年以上)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
典型应用	引线金属探头, 大电池长续航, 烟草食品烘箱

### 衍生产品 HT59-LE-F



检测量程	-40~85°C& 0~99.9% (精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ & 4%)
内置电池	8500mAh (每 180S 上传 1 次续航 8 年左右)
传输距离	外置天线, 室外 300 米以上, 楼内覆盖 2-3 层
典型应用	防爆结构, 大电池、超长续航, 烟花化工行业